











	☐ PT-100	☐ 2 FIOS	☐ 3 FIOS	☐ 4 FIOS			
TIPO	☐ Cr/Al (K)	☐ Fe/Co (J)	☐ Cu/Co (T)				
	☐ Pt/Pt/Rh - 13 % (Tipo R)	☐ Pt/Pt/Rh - 10% (Tipo S)	☐ Pt/Pt/Rh - 30/6% (Tipo B)				
SAÍDA	☐ SIMPLES - Possui um sinal de saída.						
	☐ DUPLO - Possui dois sinais de saída no mesmo sensor.						
CABEÇOTE	☐ KNC - Tamanho Grande						
	☐ KSC - Tamanho Pequeno						
ROSCA	☐ BSP	☐ 1"	☐ 1/2"	☐ 1/4"	☐ 1/8"	☐ 3/4"	☐ 3/8"
	☐ NPT	☐ 1"	☐ 1/2"	☐ 1/4"	☐ 1/8"	☐ 3/4"	☐ 3/8"
	☐ Outras : _____						

Observações a informar :

Temperatura real de trabalho, qual tipo do cabo a ser utilizado.

Tipo de cabo: 90 °C Cabo de **PVC** / 200 °C Cabo de **SILICONE** ou **TEFLON** / 280 °C Cabo de **FIBRA DE VIDRO COM TRANÇA**.

MODELOS COMUNS DE MERCADO - Medidas em milímetros :

HSTA  1 - Haste 2 - Cabo 3 - Terminal 4 - Diâmetro	HST  1 - Ponteira 2 - Mola 3 - Baioneta Grande (ou) Pequena 4 - Cabo 5 - Terminal 6 - Diâmetro	HSTJ  1 - Haste 2 - Rosca 3 - Cabo 4 - Terminal 5 - Diâmetro
HSTL  1 - Ponteira 2 - Rosca Móvel 3 - Mola 4 - Cabo 5 - Terminal 6 - Diâmetro	HSCA  1 - Haste (Comp) 2 - Diâmetro 3 - Cabeçote (Peg/Gde)	HSTJ  1 - Haste (comp) 2 - Diâmetro 3 - Cabeçote (Peg/Gde) 4 - Rosca
HSTN  1 - Haste (comp) 2 - Diâmetro 3 - Conector Mini Macho 4 - Conec. Gde. Macho	HSTO  1 - Haste (comp) 2 - Diâmetro 3 - Cabo, Tipo e Comprimento.	HSTP  1 - Haste (comp) 2 - Diâmetro
HSCD  1 - Haste (comp) 2 - Diâmetro 3 - Cabeçote (Peg/Gde) 4 - Rosca Móvel	HSCG  1 - Haste (comp) 2 - Diâmetro 3 - Cabeçote (Peg/Gde) 4 - Haste (comp)	HSCE  1 - Haste (comp) 2 - Diâmetro 3 - Cabeçote (Peg/Gde) 4 - Luva Metálica 5 - Tubo Cerâmico